



شرکت پایاگسترش خورشید تابان
نماینده رسمی تیوپ های سفالیتهای ایران

Se.Fa s.r.l.

Legal office: Via del Lavoro, 10 - 48124 S.ALBERTO (RA) - ITALY

PLANT: Via del Lavoro, 9 - 48124 S.ALBERTO (RA)

Tel.+39 0544 528784 - Fax +39 0544 528840

E-mail: info@sefasrl.com

Capitale Sociale € 100.000,00 int.vers.

V.A.T. NUMBER IT 01202430391

R.E.A. Ravenna n. 127687

Sales Representative Certificate

This is hereby to certify that, "KHORSHID TABAN Co." registered under No 489702, represented by Mr. Hamed Sabzehei, holder of ID card No 0082793107, the respective Managing Director, is our official non-exclusive sales representative in Tehran for SEFA products.

Luca Ancarani
Managing Director
SE.FA srl
Sant'Alberto (Ravenna) - ITALY

SE.FA s.r.l.
Sede Leg. Via del Lavoro, 10 - 48124 S.ALBERTO (RA)
Stabilimento: Via del Lavoro, 9 - 48124 S. Albarto (RA)
C.F. & P.IVA 01202430391
Tel. +39 0544 528784 - Fax: +39 0544 528840
www.sefasrl.com

لیست تیوپ های تحت فشار ایتالیایی

ردیف	حجم تیوپ	دهانه بیرونی (میلیمتر)	دهانه داخلی (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد در کار تون (عدد)	تیوپ استفاده شده در منابع
۱	۲۴ لیتری EPDM	۱۱۰	۸۰	۲۵۰	۳۵	۲۴ لیتری
۲	۲۴ لیتری EPDM	۱۲۰	۹۰	۲۵۰	۳۵	۲۴ لیتری
۳	۳۵-۵۰ لیتری EPDM	۱۱۰	۸۰	۳۵۰	۲۰	۵۰ لیتری
۴	۵۰-۸۰ لیتری EPDM	۱۱۰	۸۰	۵۰۰	۱۵	۶۰ لیتری
۵	منگوله ۶۰-۸۰ لیتری EPDM	۱۲۵	۹۵	۵۹۵	۱۰	۸۰ لیتری
۶	۸۰-۱۰۰ لیتری EPDM	۱۱۰	۸۰	۶۳۰	۱۰	۱۰۰ لیتری
۷	۸۰ دهانه ۱۰۰-۱۵۰ لیتری EPDM	۱۱۰	۸۰	۷۳۰	۸	۱۰۰ لیتری
۸	۹۰ دهانه ۱۰۰-۱۵۰ لیتری EPDM	۱۲۵	۹۵	۷۸۵	۸	۱۰۰ ایتالیایی
۹	۸۰ دهانه ۱۵۰-۲۰۰ لیتری EPDM	۱۱۰	۸۰	۸۱۰	۸	۱۵۰ لیتری
۱۰	۱۵۰ دهانه ۱۵۰-۲۰۰ لیتری EPDM	۲۰۰	۱۵۰	۸۵۵	۸	۲۰۰ لیتری
۱۱	۲۰۰-۳۰۰ لیتری EPDM	۲۰۰	۱۵۰	۱۰۰۰	۴	۳۰۰ لیتری
۱۲	۵۰۰-۷۵۰ لیتری EPDM	۲۰۰	۱۵۰	۱۳۵۰	۱	۵۰۰ لیتری
۱۳	۷۵۰-۱۰۰۰ لیتری EPDM	۲۰۰	۱۵۰	۱۵۰۰	۱	۷۵۰ و ۱۰۰۰
۱۴	۱۰۰۰-۱۵۰۰ لیتری EPDM	۲۶۰	۲۰۰	۲۱۰۰	۱	۱۵۰۰ لیتری
۱۵	۱۰۰۰-۲۰۰۰ لیتری EPDM	۲۶۰	۲۰۰	۲۰۰۰	۱	۲۰۰۰ و ۳۰۰۰
۱۶	۲۰۰۰-۴۰۰۰ لیتری EPDM	۳۲۵	۳۱۹	۲۷۰۰	۱	۴۰۰۰ و ۵۰۰۰

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از چهارراه مفتوح، ساختمان دانش،

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۳۰۰۳۱ - ۲ طبقه سوم، واحد ۱۰



مخازن تحت فشار

باتیوپ ایتالیایی

پایاگسترش خورشید تابان





حجم منبع	حداکثر فشار	حداکثر دما	قطر (mm)	ارتفاع (mm)	ورودی	فشار شارژ اولیه	وزن (KG)	قطر داخلی فلنج (MM)	قطر خارجی فلنج (MM)	بعاد کارتن (MM)
۲۴	بار ۶	-۱۰ تا +۱۰	۳۴۰	۲۸۰	۱"	۲.۵	۴.۷	۹۰	۱۴۰	۳۸۰*۳۶۰*۳۸۰
۵۰	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۳۷۰	۶۹۵	۱"	۲.۵	۹.۳	۹۰	۱۴۰	۷۸۰*۴۴۰*۳۹۰
۵۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۳۷۰	۶۹۵	۱"	۲.۵	۹.۳	۹۰	۱۴۰	۷۸۰*۴۴۰*۳۹۰
۶۰	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۳۷۰	۷۰۵	۱"	۲.۵	۱۰.۶	۹۰	۱۴۰	۸۸۰*۴۴۰*۳۹۰
۶۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۳۷۰	۷۰۵	۱"	۲.۵	۱۰.۶	۹۰	۱۴۰	۸۸۰*۴۴۰*۳۹۰
۸۰	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۷۲۰	۱"	۲.۵	۱۵	۹۰	۱۴۰	۸۰۰*۵۲۰*۴۵۰
۸۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۷۲۰	۱"	۲.۵	۱۵	۹۰	۱۴۰	۸۰۰*۵۲۰*۴۵۰
۱۰۰	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۸۴۰	۱"	۲.۵	۱۶.۷	۹۰	۱۴۰	۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰
۱۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۸۴۰	۱"	۲.۵	۱۶.۷	۹۰	۱۴۰	۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰
۱۵۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۱۱۲۰	۱"	۲.۵	۲۰.۸	۹۰	۱۴۰	۱۱۵۰*۵۲۰*۴۵۰
۲۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۶۰۰	۱۰۳۰	۱"	۴	۳۹.۳	۹۰	۱۴۰	ضربه گیر حباب دار
۲۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۶۴۰	۱۱۶۰	۱ ۱/۲"	۴	۴۹.۸	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۵۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۶۸۰	۱۴۳۰	۱ ۱/۲"	۴	۷۰	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۷۵۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۱۹۲۰	۱ ۱/۲"	۴	۱۰۹	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۱۰۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۲۱۲۰	۱ ۱/۲"	۴	۱۶۵	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۱۵۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۹۶۰	۲۴۵۰	۲ ۱/۲"	۴	۲۳۰	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۲۰۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۱۱۰۰	۲۵۳۰	۲ ۱/۲"	۴	۳۴۰	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۲۵۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۱۱۰۰	۲۶۳۰	۲ ۱/۲"	۴	۴۰۰	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۳۰۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰	۲ ۱/۲"	۴	۵۵۰	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۴۰۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۱۵۰۰	۲۶۰۰	۲ ۱/۲"	۴	۶۵۰	۲۶۰	۳۱۰	ضربه گیر حباب دار
۵۰۰۰ درجه دار	بار ۱۰	-۱۰ تا +۱۰	۱۵۰۰	۳۲۰۰	۲ ۱/۲"	۴	۸۰۰	۲۶۰	۳۱۰	ضربه گیر حباب دار
۱۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۸۴۰	۱"	۴	۲۶.۷	۹۰	۱۴۰	ضربه گیر حباب دار
۱۵۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۴۶۰	۸۴۰	۱"	۴	۳۱	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۲۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۶۴۰	۱۰۳۰	۱ ۱/۲"	۴	۴۹.۳	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۳۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۶۴۰	۱۱۶۰	۱ ۱/۲"	۴	۵۱	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۵۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۱۴۳۰	۱ ۱/۲"	۴	۸۰	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۷۵۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۱۹۲۰	۲"	۴	۱۱۹	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۱۰۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۲۱۲۰	۲"	۴	۱۷۵	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۱۵۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۹۶۰	۲۴۵۰	۲ ۱/۲"	۴	۲۹۰	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۲۰۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۱۱۰۰	۲۵۳۰	۲ ۱/۲"	۴	۴۷۵	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۲۵۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۱۱۰۰	۲۶۳۰	۲ ۱/۲"	۴	۶۵۵	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۳۰۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰	۲ ۱/۲"	۴	۷۰۰	۲۰۰	۲۶۰	ضربه گیر حباب دار
۴۰۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۱۵۰۰	۲۶۰۰	۲ ۱/۲"	۴	۸۷۵	۲۶۰	۳۱۰	ضربه گیر حباب دار
۵۰۰۰ درجه دار	بار ۱۶	-۱۰ تا +۱۰	۱۵۰۰	۳۲۰۰	۲ ۱/۲"	۴	۱۰۵۰	۲۶۰	۳۱۰	ضربه گیر حباب دار
۱۰۰ درجه دار	بار ۲۵	-۱۰ تا +۱۰	۶۴۰	۱۱۲۰	۱ ۱/۲"	۴	۳۰.۷	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۲۰۰ درجه دار	بار ۲۵	-۱۰ تا +۱۰	۶۴۰	۱۳۵۰	۱ ۱/۲"	۴	۵۵	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۳۰۰ درجه دار	بار ۲۵	-۱۰ تا +۱۰	۶۴۰	۱۴۵۰	۱ ۱/۲"	۴	۶۰.۷	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۵۰۰ درجه دار	بار ۲۵	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۱۶۵۰	۱ ۱/۲"	۴	۹۵	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۷۵۰ درجه دار	بار ۲۵	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۱۹۰۰	۲"	۴	۱۳۹	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار
۱۰۰۰ درجه دار	بار ۲۵	-۱۰ تا +۱۰	۸۰۰	۲۱۲۰	۲"	۴	۱۹۵	۱۶۰	۲۴۰	ضربه گیر حباب دار



شرکت پایا گسترش خورشید تابان با بیش از ۱۵ سال تجربه در زمینه واردات و فروش انواع منابع تحت فشار بر آن شده است که با تکیه بر دانش، نیرو و ظرفیت های داخلی نسبت به طراحی و تولید منابع تحت فشار مبادرت ورزد

چرا منابع امر ا

- جنس دیافراگم در تمام حجم ها از EPDM (sefa) ایتالیا می باشد و مناسب برای استفاده در سیستم های آبرسانی و بوستر پمپ ها به عنوان منبع تعادل و در سیستم های گرمایش به عنوان منبع انبساط بسته می باشد.
- در این منابع صافی فلزی مناسب در قسمت فلنج تعبیه گردیده است که این امر باعث جلوگیری از مستهلک شدن منبع می گردد.
- تمامی ورق های به کار رفته در ساخت این منابع از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و از نوع ST14 سوپر کشش می باشد.
- منابع فوق در صورت درخواست مشتری با پلیت اتصال به دیوار قابل تولید و عرضه می باشد.
- رنگ استفاده شده در این منابع اپوکسی پلی استر ۳۰۴۵ می باشد که در مقابل زنگ زدگی و تابش خورشید کاملا مقاوم بوده و از نقاط قوت این منابع است.
- داخل تمامی منابع جهت عدم زنگ زدگی و طول عمر بیشتر رنگ اپوکسی پلی استر زده می شود.
- این منابع قابلیت تحمل دمای -۱۰ تا +۹۹ درجه سانتیگراد را دارا می باشند.
- کلیه منابع تحت فشار از تاریخ درج شده روی پلاک فنی دستگاه دارای ۲۴ ماه گارانتی بدنه و فلنج و ۶ ماه گارانتی تیوپ می باشد.
- سایز تیوپ این منابع طبق استاندارد کارخانه تیوپ sefa ایتالیا می باشد.
- تولید منابع تحت فشار در سه فشار کاری ۱۶، ۱۰ و ۲۵ بار فشار کاری تا سایز ۱۰۰۰ لیتر با توجه به شرایط بازار برای رفاه حال همکاران و مصرف کنندگان عزیز این منابع با نازلترین قیمت عرضه می گردند

